

PLACAS DOWNLIGHT LED BASIC

Placa LED Cuadrada SuperSlim 48W



Parámetros técnicos

Ángulo de Apertura:	120º
Vida Útil:	30.000 Horas
Certificados:	CE & RoHS
Clase Energética:	A
Dimensiones de corte:	585x585 mm
Dimensiones:	600x600x20 mm
Protección IP:	IP20
Uso:	Interior
Potencia:	48 W
Fuente Lumínica:	SMD 2835
Material:	Aluminio
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Multitensión:	85-265V AC
Marco:	Blanco
Luminosidad:	3950 lm
Tª Ambiente Trabajo:	-22ºC ~ +45ºC
Tipo de Lente:	Opal
Rendimiento LED:	80 lm/W
Protección IK:	IK05
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Instalación:	Empotrable
Garantía:	2 Años

Descripción del producto

La placa LED cuadrada SuperSlim de 48W combina máxima potencia y luminosidad con un diseño muy compacto, característico de este tipo de luminarias.

Como todo el resto de la gama de downlights ultrafinos trabaja a una tensión de 220-240V AC y no necesita conexión a la toma de tierra de la instalación. Tal y como refleja su índice de reproducción cromática de 80, **los colores se reproducen de forma muy natural**, sin alteraciones.

Ventajas de la placa LED cuadrada SuperSlim de 48W

Este tipo de iluminación LED llama la atención por su reducido tamaño, su alta eficiencia y durabilidad. Empleada en el alumbrado de espacios residenciales y comerciales, **su larga vida útil de 30.000 horas reduce al mínimo los costes de mantenimiento y evita tener que ir reemplazando las luces** con tanta frecuencia.

Puedes encontrar la placa LED cuadrada SuperSlim de 48W en nuestra tienda online de iluminación EfectoLED, en diferentes temperaturas de color a elegir.